

SCHOTMAN PANEELBOUW

maakt dat het hart
van uw installatie klopt

Combinorm

Schakel- en verdeelsysteem t/m 850A

Met het verdeelkastensysteem van Combinorm kan men systeem oplossingen maken voor het stroombereik *vanaf 25 Ampère tot en met 850 Ampère*. De plaatstalen wand- en standkasten kunnen zowel dubbel geïsoleerd als geaard worden geleverd. De verdeelkasten worden geleverd. Het totale leveringsprogramma van Combinorm bestaat uit *8 verschillende type kasten*, elk met zijn *eigen specifieke kenmerken*.

Het zeer ruime assortiment aan inbouwmodulen in het Combinorm programma maakt het systeem geschikt voor het inbouwen van praktisch alle type componenten.

Vanwege het omvangrijke assortiment aan verdeelkasten wordt het systeem in tal van omgevingen toegepast. De verdeelkasten komen uitstekend tot hun recht in o.a. utiliteitsbouw, de industrie, woningen, winkels en kantoren.



Het Combinorm systeem wordt door Schotman Paneelbouw als complete verdeelinrichting gefabriceerd.



Combinorm

schakel- en verdeelsysteem t/m 850A



Overzicht van het Combinorm programma

Type	AT	A	B	FS	G	C	W	WS
Soort kast	Wand	Wand	Wand	Wand / Stand	Wand / Stand	Wand / Stand	Wand / Stand	Wand / Stand
Ontwerpstroom	125	250	250	250/355*	250/355*	400/630*	630	630/800*
Materiaal kast	Dunwandig plaatstaal (1mm)	Dunwandig plaatstaal (1mm)	Dunwandig plaatstaal (1mm)	Dikwandig plaatstaal (1,5mm)	Dikwandig plaatstaal (1,5mm)	Dikwandig plaatstaal (1,5mm)	Dikwandig plaatstaal (1,5mm)	Dikwandig plaatstaal (1,5mm)
Beschermingsgraad	43	43	43	54	54	54	55	55
Beschermingsklasse	II	II	I	II	I	I	I	II
Inhoud	Compleet	Ledig	Ledig	Ledig	Ledig	Ledig	Ledig	Ledig
Kastdiepte	140	215	215	225	225	260	360	360
Plaatsseenheden**	48/288	36/540	36/540	96/540 144/720*	96/540 144/720*	96/540 144/720*	144/480 144/840*	144/480 144/840*
Kleur	RAL9016	RAL9016	RAL9016	RAL7035	RAL7035	RAL7035	RAL7035	RAL7035

* waarden gelden voor de staande verdelers

** Plaatsseenheden van 17,5mm